



S3

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE MANUELLE

- Ramassage des déchets et rendement maximal avec la technologie de balayage TwinMax™
- Comptez sur la fabrication de qualité avec des composants de longue durée de vie, éprouvés sur le terrain pour une utilisation commerciale
- Nettoyez sous les objets et dans les endroits difficiles à atteindre grâce à sa faible hauteur et à ses deux brosses latérales pour une largeur de travail supérieure et un balayage efficace sur les bords

BALAYEZ PLUS INTELLIGEMMENT, MAIS PAS PLUS DIFFICILEMENT GRÂCE À LA SÉRIE-S DES BALAYEUSES TENNANT



GAGNEZ UN MAXIMUM DE PRODUCTIVITÉ

Les deux brosses latérales augmentent la largeur de balayage à 870 mm, et le grand bac de récupération de 50 L vous épargne des voyages jusqu'à la poubelle, ce qui vous laisse plus de temps pour nettoyer.

NETTOYAGE AISÉ À N'IMPORTE QUEL MOMENT, N'IMPORTE OÙ

La polyvalence de la S3 est bien adaptée pour les espaces intérieurs et extérieurs. Son mode de propulsion manuel la rend parfaite pour des environnements sensibles au bruit.

COMPTEZ SUR LA FABRICATION DE QUALITÉ ET LES COMPOSANTS ÉPROUVÉS

Les principaux organes ont été testés sur le terrain pour une utilisation commerciale. Le pare-chocs avant renforcé permet d'éviter les dégâts importants sur le châssis et les brosses latérales de la balayeuse.

DESIGN SIMPLE, INTUITIF

Améliorez votre productivité avec les brosses latérales démontables sans outils, faciles à utiliser, pour passer moins de temps en formation et plus de temps à nettoyer. Le design ergonomique de la poignée rembourrée a été conçu pour le confort optimal de l'opérateur.

INTÉRIEUR DE LA

S3



- A** Poignée ergonomique, rembourrée et conçue pour le confort de l'opérateur.
- B** Les deux brosses latérales réglables sans outils nettoient les coins et les bords sans avoir à changer de direction. La largeur de nettoyage de 870 mm augmente la productivité et peut être adaptée à vos surfaces à balayer pour un nettoyage optimal.
- C** Les brosses sont conçues pour s'adapter à votre machine et garantir une performance de nettoyage optimale. La forme des poils en Chevron et la technologie TwinMax combinées permettent de ramasser plus de débris en un seul passage.

D La technologie de balayage TwinMax™ combine les principes de balayage à éjection directe avant et arrière pour ramasser une plus grande variété de débris avec une seule machine.

E La grande capacité de 50 L du bac de récupération permet d'espacer les vidages. Il est facile à enlever, ce qui simplifie le processus de nettoyage et augmente la productivité de l'opérateur.



TECHNOLOGIE DE BALAYAGE TWINMAX™

Équipée de la technologie TwinMax de Tennant, la S3 nettoie vos sols en un seul passage. Les deux brosses à contre-rotation combinent les principes de balayage à éjection directe avant et arrière pour ramasser les déchets de toutes tailles avec une seule et même machine.



La technologie TwinMax a été conçue pour balayer de nombreuses surfaces en intérieur comme en extérieur, vous offrant un maximum de polyvalence pour un nettoyage à n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET SERVICE TENNANT D'ORIGINE

Offre de service Tennant

- Optimisez la sécurité, la productivité et la durée de vie de votre équipement.
- Contrôlez et protégez votre investissement et diminuez votre coût total de détention
- Bénéficiez de l'expérience de plus de 200 techniciens formés en usine dans toute l'Europe

Pièces et accessoires Tennant

- Utilisez votre machine en toute confiance
- Bénéficiez de plusieurs années de fonctionnement sans problèmes

Solutions de nettoyage Tennant

- Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en termes de nettoyage durable
- Choisissez les solutions éco-responsables adaptées à votre entreprise

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE MANUELLE S3

SYSTÈME DE BALAYAGE

Largeur de nettoyage	870 mm
Rendement	
Pratique	1538 m ² /hr
Théorique	2760 m ² /hr

SYSTÈME DE BROSSES

Longueur de la brosse principale	500 mm
Diamètre de la brosse principale	200 mm
Diamètre de la brosse latérale (disque)	320 mm
Capacité en volume du bac de récupération	50 L
Type d'entraînement	Courroie
autonomie	3 hr

SYSTÈME DE PROPULSION

Manuel	●
--------	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur	1092 mm
Largeur	760 mm
Hauteur	416 mm
Poids	30 kg

GARANTIE

12 mois pour les pièces, et 12 mois pour la main d'œuvre, selon le cas, hormis l'usure des pièces.

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.

LE VOIR C'EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :



1.050.001.eu.fr S3 Brochure 12/2012

©2012 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole "®" sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l'intermédiaire de filiales de la société Tennant et de distributeurs.

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Étoile
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Tél : 01 49905000
Fax : 01 49905010
E-mail : info.france@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennanto.com

www.tennant.fr