



agrimac



agrimac



CATALOGUE

		TW12	TW16	TW17	TW20	TW25kx	TW25vz	TW35	
Général	Unité								
Charge utile	kg	1.200	1.600	1.700	2.000	2.500	2.500	3.500	
Poids à vide	kg	2.100 (Avec duplex 2,5 m)	2.415 (Avec duplex 2,5 m)	2.664 (Avec duplex 2,5 m)	3.495 (Avec triplex 4 m)	3.420 (Avec triplex 4 m)	3.825 (Avec triplex 4 m)	4.211 (Avec triplex 4,5 m)	
Garde au sol	cm	365	410	420	345	345	345	365	
Moteur	Unité								
Modèle	-	Kubota D1105	Kubota V1505	Kubota V1505	Perkins 403J-17	Kubota V1505	Kubota V1505	Kohler KDI1903	Kohler KDI1903
Puissance	kW / CV	18,5 / 25	18,5 / 25	18,5 / 25	18,5 / 25	18,5 / 25	18,5 / 25	36,5 / 50	36,5 / 50
Couple moteur	Nm	72 a 2.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm	97,9 a 1.400 rpm	92,5 a 1.600 rpm	92,5 a 1.600 rpm	170 a 1.700 rpm	170 a 1.700 rpm
Cylindrée	cm3	1.123	1.498	1.498	1.900	1.498	1.498	1.900	1.900
Nombre de cylindres	-	3	4	4	3	4	4	3	3
Révolutions par minute	rpm	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.600	2.600
Phase d'émissions	-	V	V	V	V	V	V	V	V
Alternateur	V - A	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 65	12 - 40	12 - 40	12 - 65	12 - 65
Réfrigération	-	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide
Autre données	Unité								
Vitesses	-	1 Avant + 1 Arrière + Système d'approche lente	1 Avant + 1 Arrière + Système d'approche lente	1 Avant + 1 Arrière + Système d'approche lente	2 Avant + 2 Arrière + Système d'approche lente	2 Avant + 2 Arrière + Système d'approche lente	2 Avant + 2 Arrière + Système d'approche lente	2 Avant + 2 Arrière + Système d'approche lente	
Vitesse maximale	km/h	18	18	18	18	24	24	24	
Pente surmontable sans charge / avec charge	%	35 / 27	30 / 20	30 / 20	35 / 25	45 / 35	35 / 25	45 / 35	
Blocage de différentiel	-	-	-	-	-	OUI	-	OUI	
Rayon de braquage intérieur	mm	2.000 (4x2) / 2 200 (4x4)	2.175 (4x2) / 2 375 (4x4)	2.052	2.225	2.225	2.225	2.100	
Rayon de braquage extérieur	mm	3.700 (4x2) / 3 900 (4x4)	3.875 (4x2) / 4 075 (4x4)	4.000	3.725	3.725	3.725	4.400	
Direction	-	Hydraulique avec vanne de priorité	Hydraulique avec vanne de priorité	Hydraulique avec vanne de priorité	Hydraulique avec vanne de priorité	Hydraulique avec vanne de priorité	Hydraulique avec vanne de priorité	Hydraulique avec vanne de priorité	
Traction	-	4x2 / 4x4	4x2 / 4x4	4x4	4X4	4X4 débrayable	4X4	4X4 débrayable	
Freins	-	Hydrostatique aux 4 roues. De service aux Roues avant. De stationnement automatique aux roues avant	Hydrostatique aux 4 roues. De service aux Roues avant. De stationnement automatique aux roues avant	Hydrostatique aux 4 roues. De service aux Roues avant. De stationnement automatique aux roues avant	Hydrostatique aux 4 roues. De service aux Roues avant. De stationnement automatique aux roues avant	Hydrostatique aux 4 roues. De service aux Roues avant. De stationnement automatique aux roues avant	Hydrostatique aux 4 roues. De service aux Roues avant. De stationnement automatique aux roues avant	Hydrostatique aux 4 roues. De service aux Roues avant. De stationnement automatique aux roues avant	
Pneus	-	Avant: 11,0/65-12 Arrière: 23x8,5 R 12	Avant: 10,0/75-15,3" Arrière: 7.00-12"	Avant: 10,0/75-15,3" Arrière: 7.00-12"	Avant: 11,50/80-15,3 Arrière: 10,0/75-15,3	Avant: 11,50/80-15,3 Arrière: 10,0/75-15,3	Avant: 11,50/80-15,3 Arrière: 10,0/75-15,3	Avant: 12,0/75-18 Arrière: 10,0/75-15,3	
Systèmes hydrauliques	Unité								
Transmission	-	Hydrostatique Poclairn moteur intra roue	Hydrostatique Poclairn moteur intra roue	Hydrostatique Poclairn moteur intra roue	Hydrostatique Poclairn moteur intra roue	Hydrostatique Poclairn moteur intra roue	Hydrostatique Poclairn moteur intra roue	Hydrostatique Poclairn moteur intra roue	
Pompe de déplacement									
Pression	bar	400	400	400	420	420	400	420	
Pompe de travail									
Débit	l/min	24	35	35	25	30	39,5	30	
Pression	bar	140	180	180	160-180	160-180	180	180	
Réservoirs	Unité								
Carburant	l	35	35	34	55	55	55	50	
Huile	l	35	35	28	55	55	55	50	
Équipement	Unité								
Batterie	V - A	12 - 44	12 - 44	12 - 44	12 - 74	12 - 74	12 - 74	12 - 74	
Options Mât	m	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4	Duplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Triplex: 3 / 3,8 / 4	Duplex: 3,14 / 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,14 / 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,14 / 3,6 Triplex: 4 / 6	Duplex: 3,6 Triplex: 4,5 / 6	
Options Cabine		FOPS	FOPS	FOPS / Parebrises+Toit / Vitrée+chauffage / Vitrée+Ch+AC / Octogonale / Hauteur réduite	FOPS / Parebrises+Toit / Vitrée+chauffage / Vitrée+Ch+AC	FOPS / Parebrises+Toit / Vitrée+chauffage / Vitrée+Ch+AC	FOPS / Parebrises+Toit / Vitrée+chauffage / Vitrée+Ch+AC	FOPS / Parebrises+Toit / Vitrée+chauffage / Vitrée+Ch+AC	